TROX® TECHNIK
The art of handling air



ICLF

- Diseñado para proteger el área de trabajo en salas de cirugía en todo su entorno.
- El funcionamiento básico consiste en tener un flujo de aire controlado en el área de trabajo y en la mesa de cirugía con el más alto grado de pureza.
- También proporciona un alto grado de confort y economía.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ICLF	/	4200x2900	/	2550	/	E	/	P03
①		②		③		④		⑤

① Modelo

ICLF Difusor hospitalario ejecutado en acero inoxidable.

② Dimensión L [mm] & dimensión C [mm]

3000x2000
3300x2000
3600x2000
3000x2300
3600x2300
4200x2300
3000x2600
3600x2600
4200x2600
3600x2900
4200x2900
4800x2900

③ Caudal [m3/h]

De 1820 a 3740.

④ Difusor

A Difusor de flujo laminar de 300x1200mm.
B Difusor de flujo laminar de 300x1500mm.
C Difusor de flujo laminar de 300x1800mm.
D Difusor de flujo laminar de 600x600mm.
E Difusor de flujo laminar de 600x900mm.
F Difusor de flujo laminar de 600x1200mm.

⑤ Terminación

A0 Anodizado natural.
P03 Pintado en polvo blanco RAL 9003.
P10 Pintado en polvo blanco RAL 9010.

Longitud	Q A	Q B
[mm]	[m3/h]	[m3/h]
3000x2000	1820	2380
3300x2000	1915	2550
3600x2000	2040	2720
3000x2300	1758	2550
3600x2300	2175	2890
4200x2300	2720	3230
3000x2600	2145	2720
3600x2600	2295	3060
4200x2600	2620	3400
3600x2900	2550	3230
4200x2900	2550	3570
4800x2900	2550	3740