TROX® TECHNIK
The art of handling air



ADLQ

- Difusor cuadrado ejecutado en aluminio.
- Disponible plenum de conexión para entrada lateral de aire.
- Indicados para su instalación enrasados al techo, en salas con alturas de techo de hasta 4 m.
- El aire impulsado mantiene una temperatura de +/- 10 K. Estos difusores pueden ser empleados tanto para la impulsión como para el retorno de aire

Tecnología

Q: 150 – 3500 m3/h
Medidas: 192 – 754 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

ADLQ	/	AG	/	4	/	ETA	/	P10
①		②		③		④		⑤

① Modelo
ADLQ Difusor cuadrado ejecutado en perfiles de aluminio.

② Extensión
A Sin registro de caudal
C Registro de caudal tipo mariposa.
AG Registro de caudal de aletas opuestas

③ Tamaño
1 al 11

Tamaño (D)
0 (148 mm)
1 (192 mm)
2 (248 mm)
3 (304 mm)
4 (360 mm)
5 (416 mm)
6 (446 mm)
7 (546 mm)
8 (571 mm)
9 (642 mm)
10 (698 mm)
11 (754 mm)

④ Fijación
- Agujeros perimetrales de fijación
ET Central mediante puente ET.
ETA Central mediante puente ETA.

⑤ Terminación
A0 Anodizado natural.
AC Anodizado color, a definir por el cliente.
P03 Pintado en polvo blanco RAL 9003.
P10 Pintado en polvo blanco RAL 9010.
P0T Pintado en polvo, color a definir por el cliente.
X0 Aluminio crudo.

ADLK-AG	/	4	/	A0
①		②		③

① Modelo
ADLK-AS Difusor cuadrado ejecutado en aluminio con caja pleno.
ADLK-AG Difusor cuadrado ejecutado en aluminio, con caja pleno y regulador de caudal de aletas opuestas.

② Tamaño
1 al 8

③ Terminación
Ídem ⑤ ADLQ