TROX® TECHNIK
The art of handling air



WQS

- Difusor cuadrado de alta inducción especialmente proyectado para uso en cielorrasos de varios tipos y fabricantes.
- Solución estética y técnicamente perfecta.
- Impulsión de aire en todos los sentidos, inclusive en diagonal.

Tecnología

- Cuadrado 60x60cm
- Q: 300 – 700 m3/h

INFORMACIÓN TÉCNICA

WQS	/	C	/	248	/	M	/	POT
①		②		③		④		⑤

① Modelo

WQS Difusor de placa de alta inducción ejecutado en chapa de acero.

② Tipo de montaje

A Montaje sobre perfil.
B Montaje sobre perfil.
C Montaje sobre perfil.
D Montaje sobre cielorraso.
E Montaje sobre cielorraso.
F Montaje sobre cielorraso.

③ Conexión [mm]

148 Collar de 148 mm de diámetro.
198 Collar de 198 mm de diámetro.
248 Collar de 248 mm de diámetro.
WQ148 Pleno de conexión horizontal de acero galvanizado, collar de 148 mm de diámetro.
WQ198 Pleno de conexión horizontal de acero galvanizado, collar de 198 mm de diámetro.
WQ248 Pleno de conexión horizontal de acero galvanizado, collar de 248 mm de diámetro.

④ Regulación

0 Sin regulación.
M Regulación tipo mariposa.

⑤ Terminación

P03 Pintado en polvo blanco RAL 9003.
P10 Pintado en polvo blanco RAL 9010.
POT Pintado en polvo, color a definir por el cliente.