TROX® TECHNIK
The art of handling air







VD

- Ejecución cuadrada.
- Adecuados tanto para grandes alturas, como para alturas más pequeñas > 3,80 m.
- Posibilidad de conexión horizontal o vertical.

Producto fabricado en TROX Brasil, a pedido.

Tecnología

Q: 370 – 7200 m3/h

INFORMACIÓN TÉCNICA

VD / H-RT / 425 / K / A0
① ② ③ ④ ⑤

① Modelo
VD Difusor rotacional de alta inducción ejecutado en aluminio.

② Conexión
H-RT Pleno ejecutado en chapa de acero galvanizado, collar de conexión horizontal.
V-RT Pleno ejecutado en chapa de acero galvanizado, collar de conexión vertical.
0 Sin pleno de conexión.

③ Tamaño [mm]
425 De 425 mm de lado.
600 De 600 mm de lado.
775 De 775 mm de lado.
1050 De 1050 mm de lado.

④ Ecualizador
K Con placa ecualizadora ejecutada en chapa cincada.
0 Sin ecualizador.

⑤ Terminación
A0 Anodizado natural.
AC Anodizado color, a definir por el cliente.
P03 Pintado en polvo blanco RAL 9003.
P10 Pintado en polvo blanco RAL 9010.
POT Pintado en polvo, color a definir por el cliente.