TROX® TECHNIK
The art of handling air



VDW

- Los difusores de alta inducción de la serie VDW pueden ser utilizados tanto para condicionamiento de aire industrial como de confort ambiental. Estos son especialmente desarrollados para ser utilizados en ambientes donde la altura sea de 2,60 hasta 4,0 metros. Posee aletas regulables manualmente que posibilitan cambiar la dirección de flujo de aire, adaptándose a cambios en la estructura de la instalación en cualquier momento y pueden ser fabricados con la parte frontal circular o cuadrada.

Tecnología

Datas:

INFORMACIÓN TÉCNICA

VDW	/	H	/	M	/	Z	/	Q	/	400x16	/	N	/	P03
①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧

① Modelo

VDW Difusor rotacional de alta inducción ejecutado en chapa de acero.

② Conexión

H Pleno ejecutado en chapa de acero galvanizado, collar de conexión horizontal.
V Pleno ejecutado en chapa de acero galvanizado, collar de conexión vertical.
0 Sin pleno de conexión.

③ Regulación

0 Sin regulación
M Compuerta de regulación con eje
MN Compuerta de regulación con eje, toma de presión y mando a distancia

④ Flujo de aire

Z Impulsión rotacional con alta inducción.
A Retorno

⑤ Geometría

R Circular * (sub consulta)
Q Cuadrado

⑥ Tamaño y deflectores

300x8
400x16
500x24
600x24
625x24
600x48
625x54
825x72

⑦ Deflectores

0 Sin deflectores (retorno)
1 Con deflectores negros (retorno)
2 Con deflectores blancos (retorno)
B Con deflectores blancos (impulsión)
N Con deflectores negros (impulsión)

⑧ Terminación

P03 Pintado en polvo blanco RAL 9003.
P10 Pintado en polvo blanco RAL 9010.
POT Pintado en polvo, color a definir por el cliente.